



# PA5パイプ棚取り付け説明

ご購入ありがとうございます。取り付けられる前に必ずお読みください。


## 付属の木ねじで取り付ける場合(4mm厚以上の板壁)



① 棚の両端に棚受けを取り付けます。




② 壁におしあてキリで軽く下穴をあけます。





③ 木ねじをしっかりとしめます。

## タイル面へ取り付ける場合



市販のコンクリートドリルφ5mmで穴をあけます。付属のコンクリートプラグを打ち込み木ねじでしめます。

## 4mm以下の板壁に取り付ける場合



市販のボード用アンカーをご使用ください。ドリルで穴をあけアンカーをさし込みねじをまわすとアンカーが開き固定します。

## ○ 取り付けのご注意

■ つぎの面には取り付けられません

- 土壁 ● しっくい ● 石こうボード ● われやすい面
- 4mm以下の板壁(ボード用アンカーが必要です)

■ 取り付け面に穴などあとが残ってもさしつかえのないところに付けてください。

■ 火の近くに取り付けしないでください。(棚の両端に樹脂を使っています。)

## ○ ご使用中のご注意

■ 制限荷重5kgをお守りください。

本体は5kgで問題ありませんが取り付け面によって異なりますのでご注意ください。

■ こわれやすい物や貴重品は置かないでください。

## ○ お手入れのご注意と方法

■ 汚れおとしには必ず中性洗剤をご使用ください。

中性洗剤を布につけ汚れを拭き充分水洗いしてください。

■ つぎの洗剤はサビの原因になります。

酸性洗剤、タイル洗剤、漂白剤、塩酸、苛性ソーダなどご使用にならないでください。

■ 1ヶ月に1回は必ず、から拭きしてください。

**TAKUBO** 株式会社 田窪工業所

お客様相談係 0898(64)7300

AM 9:00~PM 5:00 月曜日~金曜日 ただし祝日は除きます。