






正面図 S=1:40




側面図 S=1:40




面積求積図 S=100


建築面積・床面積 3.406×6.432=21.91m² (6.63坪)



平面図 S=1:40



側面断面図 S=1:40



正面断面図 S=1:40

仕様大要

品名	サイズ	材質	仕上
台枠	t1.0	亜鉛鉄板:SGCC(JISG3302)	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t1.2	"	"
縦カバー	t0.8	"	"
後コーナー柱	t1.2	"	"
中央柱	t0.6(t1.2)	"	"
中間柱	t1.2	ZAM:SGMCC(JISG3323)	"
前桁	t0.8	亜鉛鉄板:SGCC(JISG3302)	"
後桁	t0.8	"	"
母屋	t1.0	"	"
中央母屋	t1.2	"	"
前化粧板	t0.6	"	"
左右化粧板	t0.6	"	"
軒樋	t0.8	ZAM:SGMCC(JISG3323)	"
レール	t1.2	亜鉛鉄板:SGCC(JISG3302)	"
壁パネル	t0.4	"	"
添え柱	t0.8	"	"
スライドシャッター	t0.5	亜鉛鉄板:CGCC(JISG3312)	ポリエステル系樹脂ロールコート
水切り	t0.5	ガルバリウム鋼板:GLCC(JISG3322)	"
屋根板	t0.5	"	"
縦樋	φ61	塩化ビニール	"

注1. 多雪型(S型)は、母屋と中央母屋の板厚がt1.6になります。
注2. 結露減少型(Z型)は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注3. 多雪型(S型)と結露減少型(Z型)の組み合わせ(SZ型)も可能です。

【設置可能地域】

機種	垂直積雪量	基準風速
一般型	60cm以下	V<34m/s以下
多雪型	100cm以下	

名 称 タクボガレージ「ベルフォーマ スクード」
XL-3465
XL-S3465 仕様図

株式会社 田窪工業所