

タクボ物置 [グランプレステージ ジャンプ] 組立のポイント

※安全の為、2人で組立してください。

(1) 梱包確認

「部品箱」に機種毎の**梱包明細**が記載 → 梱包の番号とチェックしてください

(2) レベル調整

ブロック(必要数)を置き、床板を設置する。
レベル調整 アジャスター機能(0~35mm)が標準装備
(扉をつけた後、再度調整をしてください。)

(3) 必要工具

10^{mm}BOXドライバー 水平器

(4) 組立

(手順と注意点)

①側面パネル

転倒防止機能がついています、1人での組立も可能
この時に**後のビスキャップ**を取り付けておきます。

②後壁パネル

最後の微調整の為、**ビス止めは仮止め**にしておきます。
間口1300.1900mmタイプの壁パネルは2種類あるので、取付位置に注意
してください。
パネルの上下は各部材に部品番号シールが貼られています。
数字の方向が上下の方向です。

③棚板

5cm間隔に調整が可能。
ハーフ棚(1500、1700mm間口)仕様は片側に棚板を移すことができます

④扉

施錠がスムーズに行えるか確認してください。→ 鍵の故障につながります
水平レベルの微調整
パネルの**仮止め部分のネジ本締め**

(5) お願い

必ず転倒防止工事を行ってください。
施工完成後、組立説明書、商品保証書の確認、保管をしてください。

(6) その他

鍵の紛失

鍵、又はシリンダーの差込口に鍵の番号を記載しています
(スペアキーの納期は約1週間)

強風時の対策

転倒防止工事(4隅アンカー工事)
強風時は鍵の施錠をしてください
タイヤチューブ、ロープ等で固定してください